



S.A. de C.V.

Diseño y fabricación de Equipo y Mobiliario Médico.

## AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO



QUADRANT  
E-050C

**El Autoclave QUADRANT es un equipo que trabaja de forma mecánica, por lo que su período de vida no se limita a la de un control electrónico. Cuenta con un gabinete de acero inoxidable, el cual le ayuda a una fácil limpieza, alta durabilidad ya que no se raya ni se despinta o cambia de color con el paso de los años.**

**Con este equipo, podrá mantener un ritmo de trabajo continuo. Es decir, esterilización tras esterilización sin sobrecalentamiento.**

**Ideal para clínicas con cientos de pacientes a la semana.**

**Fabricado completamente en acero inoxidable: durabilidad, robustez y fácil limpieza.**

**Fabricado por: EPIXA S.A. de C.V. Dirección: Calzada Anitas #15. Col. La Bomba, Chalco, México. C.P. 56600 Tels. 55597 31834, 55597 31887 email: [ventas@epixa.com.mx](mailto:ventas@epixa.com.mx)**



S.A. de C.V.

Diseño y fabricación de Equipo y Mobiliario Médico.

El Autoclave Quadrant E-050C tiene una operación muy sencilla gracias a su control de 4 pasos: 1.- Llenado de agua 2.- Calentamiento 3.- Esterilización 4.- Secado. Para su fácil operación, las instrucciones de uso se encuentran fotograbadas en el gabinete, además de otorgarles un manual del equipo.

#### **CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES:**

- Dimensiones del gabinete: Alto 80cm, Ancho 67 cm, largo 65 cm.
- Capacidad de la cámara de 50 litros.
- Cuenta con doble cámara circular, haciéndolo altamente profesional, reduciendo tiempos de esterilización y secado.
- La cámara de 35 cm de diámetro x 50 cm de fondo es ideal para una charola mayo o un bulto de cirugía mayor.
- Para su fácil transporte el equipo se entrega con una estructura tubular.
- Timer controlador de tiempo con alarma audible.
- Indicadores de presión en cámara de esterilización y generador de presión (Manómetros).
- Aislamiento térmico en cámara y compuerta.
- Válvula de seguridad contra sobrepresión.
- Parámetros de operación: 121°C y 20 psi.
- Requerimiento de energía 220 ±10% Volts.
- 1 año de garantía directo de fábrica.
- Presostato controlador automático de presión/temperatura.
- Refacciones, servicio y soporte técnico directo de fábrica al teléfono: 55 59731834.